

Link do produktu: <http://www.centrumnarzedzia.pl/dewalt-kompaktowa-wiertarko-wkretarka-xr-50ah-z-silnikiem-bezszczotkowym-dcd790p2-p-961.html>



DEWALT Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 5.0AH z silnikiem bezszczotkowym DCD790P2

Cena	1 258,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DCD790P2
Kod producenta	DCD790P2
Producent	DEWALT

Opis produktu

Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 5.0AH z silnikiem bezszczotkowym DCD790P2

Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 18 V wyposażona w NOWE akumulatory 5,0 Ah XR w technologii litowo-jonowej. Bezszytowa technologia budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność. Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach. Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność. 15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjną pracę w wielu materiałach. Inteligentny włącznik pozwala na pełną kontrolę wykonywanej pracy. Jasno świecąca dioda LED umieszczona w stopie posiada funkcję opóźnienia wygaszenia dając lepszą widoczność pola pracy oraz pełniąc w razie potrzeby funkcję latarki. Ergonomiczny, ogumowany uchwyt zwiększa komfort użytkownika. Wsuwane mocowanie akumulatorów pozwala na ich szybki montaż i demontaż. Stalowy zaczep do paska i silny, magnetyczny chwyt bitów zapewnia dodatkową wygodę. Innowacyjne rozwiązania w serii litowo-jonowej XR zwiększają wydajność i poszerzają możliwości zastosowań. Wielonapięciowa ładowarka pozwala na ładowanie wszelkich wsuwanych akumulatorów typu XR 18 V, 14,4 V a także 10,8 V.

Dane techniczne:

Technologia akumulatorów XR Li-Ion
Napięcie 18 V
Pojemność akumulatora 5.0 Ah
Maks. moment obrotowy (twardy) 60 Nm
Maks. moment obrotowy (miękki) 23 Nm
Moc użyteczna 360 W
Prędkość bez obciążenia 0-600/2000 obr/min
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno] 38 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal] 13 mm
Masa 1.84 kg
Długość 181 mm
Wysokość 218 mm
Głębokość 67 mm
Ciśnienie dźwięku 76 dB(A)
Niepewność pomiaru K 3 (hałas) 3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne 87 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 3 dB(A)
Wibracje - wiercenie w metalu 2.8 m/s²

Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 1.5 m/s²
Wibracje - wkrećanie